

Data rilascio: 12/10/2016 Revisione 1

---

**DESCRIZIONE** BAMA PULISMART è un prodotto liquido che ha azione SGRASSANTE, DECONTAMINANTE E DISOSSIDANTE sull' ACCIAIO INOSSIDABILE. Il prodotto è caratterizzato da una forte azione detergente e sgrassante che consente di eliminare lievi ossidazioni, sali e residui di grasso e untuosità dalla superficie del metallo. BAMA PULISMART è raccomandato come pretrattamento prima del decapaggio e della passivazione.

**PREPARAZIONE DEL PRODOTTO** BAMA PULISMART deve essere accuratamente agitato prima di ogni utilizzo.

**MODALITA' D'IMPIEGO** BAMA PULISMART può essere applicato:

- a spruzzo sulla superficie metallica
- utilizzando un panno imbibito sull'area da trattare
- per immersione del manufatto nella soluzione

Il prodotto può essere utilizzato a diverse concentrazioni, usando come diluente l'acqua. La concentrazione da utilizzare dipende dal potere sgrassante e disossidante necessario per la pulizia della superficie metallica.

I tempi di reazione del prodotto vanno da pochi secondi a qualche minuto e dipendono dal tipo di acciaio inossidabile, dalla temperatura di esercizio e dall'entità delle contaminazioni.

Indicazioni di utilizzo:

CONCENTRAZIONE	ENTITA' DELLE CONTAMINAZIONI	TEMPERATURA DI IMPIEGO	TEMPO DI TRATTAMENTO
5-10%	LIEVE	20-30°C	2' - 5'
10-50%	FORTE	20-30°C	2' - 5'

Dopo il trattamento, BAMA PULISMART deve essere eliminato dalla superficie metallica mediante accurato risciacquo con acqua di rete, meglio se ad alta pressione.

- CONFEZIONI** BAMA PULISMART è disponibile alla vendita in taniche da 1kg, 5kg (cod. vend.: PS5) 10kg (cod. vend.: PS10), 25kg (cod. vend.: PS25) e in cisterna da 1000 kg (cod. vend.: PScis1000).
- STOCCAGGIO** BAMA PULISMART deve essere conservato in luogo riparato dalle alte temperature e dall' irraggiamento diretto del sole. Il prodotto deve essere conservato nelle taniche appositamente fornite da BAMA e munite di etichettatura secondo normativa CEE.
- SMALTIMENTO** I reflui di lavaggio devono essere inviati ad idoneo impianto di trattamento reflui o recuperati da società specializzate.
- SICUREZZA** Durante l'applicazione del prodotto è necessario indossare occhiali, guanti e tuta resistenti agli acidi. Per le altre informazioni relative alla classificazione di pericolosità del prodotto si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.

**NOTE** Le informazioni contenute in questa pubblicazione hanno il compito di comunicare le conoscenze di BAMA srl sul prodotto descritto, senza peraltro fornire garanzie tecniche sul suo utilizzo. Le informazioni e le indicazioni di utilizzo del prodotto sono fornite a titolo indicativo e la società BAMA srl non si assume alcuna responsabilità in merito. All'utilizzatore è riservato il compito di effettuare esperimenti preliminari per accertarsi della piena rispondenza e idoneità del prodotto alle singole esigenze.

**BAMA s.r.l. Sede Amministrativa e operativa / Head Office:** via Novara, snc - 20029 TURBIGO (MI) ITALY  
Tel. +39.0331.898460 – Fax +39.0331.898480 **Sede Legale:** via Alcarotti, 1 - 28100 – NOVARA – ITALY  
[www.bama-technologies.com](http://www.bama-technologies.com) **E-mail:** [info@bamasrl.it](mailto:info@bamasrl.it)

**Unità operativa di Piacenza / Piacenza plant:** via Ancona, 25 – 29010 – Loc. PONTE TREBBIA CALENDASCO (PC)  
Tel. +39.0523.485242 – Fax +39.0523.763225 **E-mail Piacenza:** [bama.piacenza@bama-technologies.com](mailto:bama.piacenza@bama-technologies.com)  
C.F. 02913820151 – P. IVA 01357060035