

FLÜSSIGES FETTLÖSENDES UND DESOXIDIERENDES MITTEL FÜR ROSTFREIEN STAHL

Ausstellungsdatum: 12.6.2011 Neufassung 0

BESCHREIBUNG BAMA PULISMART ist ein flüssiges Produkt mit FETTLÖSENDER, DEKONTAMINIERENDER UND DESOXIDIERENDER Wirkung auf ROSTFREIEM STAHL. Das Produkt zeichnet sich durch eine stark reinigende und fettlösende Wirkung aus, die die Beseitigung von leichten Oxidationen, Salzen und Fettresten von Metalloberflächen ermöglicht. BAMA PULISMART wird zur Vorbehandlung vor dem Beizen und Passivieren empfohlen.

ZUBEREITUNG DES PRODUKTS BAMA PULISMART muss vor jedem Gebrauch kräftig geschüttelt werden.

ANWENDUNG BAMA PULISMART kann wie folgt angewendet werden:

- durch Aufsprühen auf Metalloberflächen
- durch Auftragen mit einem getränkten Lappen auf die zu behandelnde Fläche
- durch Tauchen des Werkstücks in die Lösung

Das Produkt kann in unterschiedlichen Konzentrationen verwendet und mit Wasser verdünnt werden. Die zu verwendende Konzentration hängt von der für die Reinigung der Metalloberfläche erforderlichen fettlösenden und desoxidierenden Kraft ab.

Die Reaktionszeiten des Produkts reichen von wenigen Sekunden bis zu einigen Minuten und hängen von der Art des rostfreien Stahls, der Einsatztemperatur und dem Ausmaß der Kontaminationen ab.

Gebrauchshinweise:

KONZENTRATION	AUSMASS DER KONTAMINATIONEN	VERWENDUNGS-TEMPERATUR	BEHANDLUNGSDAUER
5-10 %	GERING	20-40 °C	2' - 5'
10-50 %	STARK	20-30 °C	2' - 5'

Nach der Behandlung muss BAMA PULISMART mit Leitungswasser, wenn möglich unter hohem Druck, sorgfältig von der behandelten Oberfläche abgespült werden.

- VERPACKUNGEN** BAMA PULISMART wird in Kanistern zu 1 kg, 5 kg (Artikelnr.: PS5) 10 kg (Artikelnr.: PS10) 25 kg (Artikelnr.: PS25) und in Kanistern zu 1.000 kg (Artikelnr.: PScis1000) zum Kauf angeboten.
- LAGERUNG** BAMA PULISMART muss vor hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Das Produkt muss in den eigens von BAMA gelieferten Kanistern aufbewahrt und gemäß den EWG Rechtsvorschriften gekennzeichnet werden.
- ENTSORGUNG** Die Waschrückstände müssen einer geeigneten Abwasseraufbereitungsanlage zugeführt oder von einem darauf spezialisierten Unternehmen verwertet werden.
- SICHERHEIT** Während der Anwendung des Produkts müssen säurefeste Brillen, Handschuhe und Schutzanzüge getragen werden. Für weitere Informationen zur Einstufung der Gefährlichkeit des Produkts wird auf das Sicherheitsdatenblatt verwiesen.

ANMERKUNGEN Mit den hier enthaltenen Informationen bezweckt BAMA srl, sein Wissen über das beschriebene Produkt zu teilen, ohne dabei jedoch technische Garantien zum Gebrauch abzugeben. Die Informationen und Verwendungshinweise des Produkts dienen lediglich als Leitfaden und das Unternehmen BAMA srl übernimmt diesbezüglich keinerlei Verantwortung. Es ist Aufgabe des Verwenders, vorab Versuche durchzuführen, um sich davon zu überzeugen, dass das Produkt für die unterschiedlichen Ansprüche geeignet ist.